

Verarbeitungshinweise:

Gebinde vor Gebrauch kräftig schütteln. Rote Krähe mit einem weichen Naturhaar-Pinsel auf die alte Lackschicht satt und gleichmässig auftragen und ausreichend lange einwirken lassen, bis diese aufquillt. Bei hartnäckig anhaftenden und dicken alten Farbschichten empfiehlt sich ein zweiter Auftrag. Durch die grosse Tiefenwirkung löst der Rote Krähe Lack- und Fassadenabbeizer mehrere Farbschichten auf einmal. Die Einwirkzeit ist von der Beschichtungsart, Schichtstärke und Temperatur abhängig (mindestens 30 Min. bis mehrere Std., bei kritischen Anstrichen auch über Nacht). Die optimale Einwirkzeit, Auftragsmenge und Eignung durch Vorversuche ermitteln. Bleibt bis zu 48 Stunden voll wirksam.

Entfernt:

Alte Farben und Lacke auf Öl-, Kunstharz- und Nitrobasis sowie Graffiti, Dispersions-, Acryl- und Latexfarben, Kunstharzputze, Polituren, Mattierungen, Antifoulings, Klebstoff- und PU-Schaumreste auf lösungsmittelbeständigen Untergründen.

Inhalt: 750 ml

Verbrauch: 200 – 500 g/m²

Altanstrich-Schichtstärke = Schichtdicke
Rote Krähe ca. 250–1000 ml/m².

ABBEIZER



Entfernt schnell und
restlos alle gängigen
Lacksysteme von Holz,
Mauerwerk und
Metall –

entfernt auch
Graffiti, Klebstoffe
und PU-Schaumreste.
Vielseitig einsetzbar.



Tipps: Glatte, hochglänzende Flächen und niedrige Temperaturen verlängern die Einwirkzeit – anrauen mit grobem Schleifpapier beschleunigt die Wirkung. Bei längerer Einwirkzeit mit dünner Folie abdecken, damit die Verdunstung der Wirkstoffe verhindert wird. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei ca. 20° C. Direkte Sonneneinstrahlung und starke Windeinwirkung vermeiden.

Entfernung: Aufgeweichte Farbschichten mit Spachtel, Bürste und Wasser oder Hochdruckreinigungsgerät entfernen. Nach der Trocknung und dem Nachsäubern mit Schleifpapier, kann mit dem Neuanstrich begonnen werden.

Enthält: <5% nichtionische Tenside

R10 Entzündlich. R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. S23 Dampf nicht einatmen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett zeigen. S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

Entsorgung: Abgestossene und ausgefil-
terte Farbreste der örtlichen Sondermüll-
Sammelstelle übergeben. Abfallschlüssel
Nummer 55502.



Besondere Hinweise: Nur bedingt geeignet für 2K-Lacke, lackierte Kunststoffe, Kunstfasern und andere nicht lösemittelbeständige Materialien. Verträglichkeitsversuche werden empfohlen. Für fehlerhafte Anwendung besteht keine Haftung. Unbedingt technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten (zu beziehen unter www.farben-schellander.at)

Farben Schellander, Gerhard Picker GmbH
A-9020 Klagenfurt, Luegerstrasse 4-6
Tel +43 (0) 463 22459-10, Fax DW 15
Email office@farben-schellander.at
www.farben-schellander.at



General information

Date:	07. 05. 2012
Job no.:	C-8187
Client:	SFS unimarket AG
Project:	Abbeizer «Rote Krähe»
Article:	Etikette 750 ml
Software:	InDesign CS5.5
Fonts:	Helvetica Neue
Min. point size:	6 point
Contact person:	Mr. Roland Sauder

Printing colors**cactus »**

Cactus AG | Rosenbergstrasse 51 | CH-9000 St.Gallen

E: cactus@cactus-ag.ch | T: +41 (0)71 227 40 40 | F: +41 (0)71 227 40 41