

## Abbeizer Rote Krähe

### Produkteart

Leicht biologisch abbaubarer, geruchsmilder, CKW- und methanolfreier, schnell wirkender Universal-Abbeizer, der alte Farbanstriche und Graffiti auf Holz, Metall und mineralischen Untergründen zuverlässig, sauber und risikolos entfernt.

### Technische Daten

Basis:	Lösemittelgemisch, Tensiden, Hilfsstoffen
Lieferviskosität:	pastös
Dichte:	0.92 g/ml
Flammpunkt:	27°C
Verbrauch:	ca. 400 g/ m <sup>2</sup>

### Lieferform

- 750ml
- 2,5l
- 5,0l

### Anwendungsbereich

Schellander Abbeizer Rote Krähe eignet sich zur Entfernung von Lacken, Lasuren, Putzen Wand- und Fassadenfarben auf Kunstharz-, Acryl-, Öl-, Cellulose-, und Dispersionsbasis (nicht geeignet für 2-Komponenten- und Einbrennlacke, sowie auf Kunststoffuntergründe).

### Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch kräftig schütteln. Schellander Abbeizer Rote Krähe mit weichem Pinsel (kein Kunststoff) satt auftragen. Je nach Art und Stärke der abzubeizenden Farbschicht beträgt die Einwirkzeit 30 Minuten bis mehrere Stunden. Die angelöste Farbschicht mit einem Spachtel abstossen. Bei unvollständiger Entfernung nochmals mit Schellander Abbeizer Rote Krähe einstreichen. Abschliessend mit Bürste und Wasser oder Hochdruckreiniger vollständig nachwaschen. Farbreste mit Stahlwolle oder Bürste beseitigen. Vor der weiteren Bearbeitung müssen die Flächen vollständig durchgetrocknet sein.

### Umwelt

leicht biologisch Abbaubar, d.h. >93% nach 28 Tagen nach OECD Test 302B ( Attest-Nr. 09101902H)

### R-Sätze

- R 10 Entzündlich
- R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### S-Sätze

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen
- S 23 Dampf nicht einatmen

- S 24/25 Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- S 56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen

### **Haftungsausschluss**

*Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.*